


# CELO

## Spríevodca výberom ResiTHERM®



16

12

37 / 200


37 / 160

37 / 120



Hrúbka izo-  
lácie vráta-  
ne omietky

Betón




60 - 300  
mm

60 - 220  
mm

obmedzenia

Pórobetón a  
plné tehly



60 - 280  
mm

60 - 190  
mm

160 - 200  
mm

120 - 160  
mm

80 - 120  
mm

Dierované  
tehly



60 - 250  
mm

60 - 160  
mm

160 - 200  
mm

120 - 160  
mm


80 - 120  
mm

Odoľnosť voči dažďu [testo-  
vaná podľa normy DIN EN...]



Hĺbka  
vrtania

Betón




90 mm

80 mm

130 mm [obmedzenia]

Pórobetón  
a plné tehly



110 mm

110 mm

130 mm


Dierované  
tehly



140 mm

140 mm

130 mm



Priemer  
otvoru-Ø


Betón



18 mm

14 mm

Pórobetón a  
plné tehly



18 mm

14 mm

39 - 40 mm  
[pomôcka k vrtaniu od spoločnosti  
CELO]

Dierované  
tehly




20 mm


20 mm



Vybrané  
hodnoty  
zaťaženia



Prípustné  
výberové  
zaťaženie



466 kg

524 kg

obmedzenia



71 kg

71 kg


120 kg



110 kg

110 kg

170 kg



Prípustné  
šmykové  
zaťaženie



5/5



3/5



4/5